



NIAWELL

شرکت طراحی و مهندسی نیاول

www.Niawell.com

BATTERY CELL DISCHARG (LOAD BANK) MODEL:SEL 06-100A



- کنترل جریان ثابت
- توان بالا در حجم بسیار کم
- کارکرد بسیار راحت و آسان
- مناسب برای دشارژ باتری های نیکل کادمیم
- امکان تنظیم مدت زمان تست ، ولتاژ قطع ، میزان جریان
- حذف کنتاکتور و کلیدهای قدرت و جایگزینی با قطعات الکترونیکی

باتری ها بصورت گسترده در صنایع ، جهت فراهم نمودن انرژی پشتیبان موازی در سیستم های مهم مورد استفاده قرار می گیرند ، عملکرد صحیح باتری ها بسیار حیاتی و مهم می باشد.

این دستگاه قابلیت دشارژ باتری های نیکل کادمیم به تعداد ۱ الی ۴ عدد با جریان حداکثر ۱۰۰ آمپر را دارد .



بر روی دستگاه نمایشگر دیجیتال جهت نمایش ، مقدار جریان و ولتاژ با دقت بالا تعبیه شده است.
دستگاه برای کارکرد دائم طراحی گردیده و سادگی در عملکرد و نحوه مونتاژ، نگهداری دستگاه را آسان می نماید .

MODEL	SEL 06-100 A
Voltage Rating	1~6V
Capacity	15K
Colling	Vertical Air Force by Fan
Minimum Load Step	Constant Current
	1A
Control System	Key Board on Front of System
Auxiliary Power System	AC 220V , 50HZ, 6A
	For Fan and Internal Power Supply
Dimensions	20*48*60 (W*L*D)
Weight	8KG
Power Switching	Power IGBT & Mosfet
Ambient Parameters	0-50°C For Indoor USE
What it can test	Batteries & DC Power Supply (Low Voltage)



NIAWELL

شرکت طراحی و مهندسی نیاول

www.Niawell.com

Monitoring :

- :: Voltage , Current
- :: Duration of Test Time
- :: Deep Discharge Voltage
- :: Loss Connection

Setting Parameters:

- :: Input Voltage
- :: Desired Current
- :: Deep Discharge Voltage
- :: Discharge Time Duration